

Producent: **Spectra Lighting Sp. z o. o.**
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Nazwa wyrobu: **INSIGHT PLX**

Numer wyrobu: **w załączniku nr 09/052 PLX**

Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że powyższy wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

2009/125/WE	Ekoprojekt
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna
2014/35/UE	Niskonapięciowa

oraz następujących norm:

PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1:2015	Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym $<$ lub $= 16$ A przyłączone bezwarunkowo.
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych

Wyrób został oznaczony znakiem CE po raz pierwszy w roku:

2021

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022


MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES

ZAŁĄCZNIK

Kod	Nazwa
36.0101.01.830	Insight PLX 6W LED/830, 48VDC 350mA, 205mm, RAL9016
36.0101.01.830.DALI	Insight PLX 6W LED/830, DALI 48VDC 350mA, 205mm, RAL9016
36.0101.01.840	Insight PLX 6W LED/840, 48VDC 350mA 205mm, RAL9016
36.0101.01.840.DALI	Insight PLX 6W LED/840, DALI 48VDC 350mA 205mm, RAL9016
36.0101.03.830	Insight PLX 6W LED/830, 48VDC 350mA, 205mm, RAL9005
36.0101.03.830.DALI	Insight PLX 6W LED/830, DALI 48VDC 350mA, 205mm, RAL9005
36.0101.03.840	Insight PLX 6W LED/840, 48VDC 350mA 205mm, RAL9005
36.0101.03.840.DALI	Insight PLX 6W LED/840, DALI 48VDC 350mA 205mm, RAL9005
36.0102.01.830	Insight PLX 12W LED/830, 48VDC 350mA, 407mm, RAL9016
36.0102.01.830.DALI	Insight PLX 12W LED/830, DALI 48VDC 350mA, 407mm, RAL9016
36.0102.01.840	Insight PLX 12W LED/840, 48VDC 350mA, 407mm, RAL9016
36.0102.01.840.DALI	Insight PLX 12W LED/840, DALI 48VDC 350mA 407mm, RAL9016
36.0102.03.830	Insight PLX 12W LED/830, 48VDC 350mA, 407mm, RAL9005
36.0102.03.830.DALI	Insight PLX 12W LED/830, DALI 48VDC 350mA, 407mm, RAL9005
36.0102.03.840	Insight PLX 12W LED/840, 48VDC 350mA, 407mm, RAL9005
36.0102.03.840.DALI	Insight PLX 12W LED/840, DALI 48VDC 350mA, 407mm, RAL9005
36.0103.01.830	Insight PLX 22W LED/830, 48VDC 500mA, 800mm, RAL9016
36.0103.01.830.DALI	Insight PLX 22W LED/830, DALI 48VDC 500mA, 800mm, RAL9016
36.0103.01.840	Insight PLX 22W LED/840, 48VDC 500mA 800mm, RAL9016
36.0103.01.840.DALI	Insight PLX 22W LED/840, DALI 48VDC 500mA 800mm, RAL9016
36.0103.03.830	Insight PLX 22W LED/830, 48VDC 500mA, 800mm, RAL9005
36.0103.03.830.DALI	Insight PLX 22W LED/830, DALI 48VDC 500mA, 800mm, RAL9005
36.0103.03.840	Insight PLX 22W LED/840, 48VDC 500mA, 800mm, RAL9005
36.0103.03.840.DALI	Insight PLX 22W LED/840, DALI 48VDC 500mA, 800mm, RAL9005

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Warszawa, 20.01.2022
MIROSLAW RAKOCZY
V-ce PREZES